

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
(модуль фотоэлектрический каркасный)
ФЭ модуль Black Mono-200-24В



Технические условия:

Освещенность - 1000 Вт/м.кв.
Температура - 25град.
Спектр - АМ 1,5

Технические характеристики:

Мощность: 200 Вт ± 4Вт
Номинальное напряжение: 24 В
Напряжение в точке максимальной мощности – 37,7В
Ток в точке максимальной мощности – 5,3А
Ток короткого замыкания – 5,6А
Напряжение холостого хода: около 45В
Параметры измерены при стандартных условиях (освещенности 1000 Вт/м2 и температуре 25 °С)
Габариты: 1580 × 808 × 35mm
Вес: 15 кг

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ФЭ модуль Black Mono-200-24В

ООО «МикроАРТ»

Дата продажи товара _____

Цена _____

Подпись продавца _____

Гарантия на дефекты изготовления 12 лет для ФЭ модулей Black Mono-200-24В.

WWW.VETROGENERATOR.RUWWW.STABILIZATOR.RUWWW.INVERTOR.RU
WWW.MICROART.RU

Примечание:

Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы, даты продажи в гарантийном талоне и подписи продавца. Гарантийный (бесплатный) ремонт не производится при нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, нарушении пломб или иного вмешательства в конструкцию.

По поводу ремонта обращаться по тел.: +7(499) 180-40-91, +7926-887-3617