



ООО "МикроАРТ"

АВТОНОМНОЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

тел.: +7 (495) 504-2025, тел./факс: +7 (499) 180-4091

E-mail: sale@microart.ru

http://www.invertor.ru

Гальванически развязанный конвертер USB – RS-232



Переходник USB – RS-232 – высокоскоростной конвертер, позволяющий подключить устройство по RS-232 к USB-порту компьютера. Конвертер гальванически развязан, что обеспечивает защиту оборудования.

Особенности

- Гальваническая развязка;
- Скорость передачи данных – до 460 кбит/с;
- Поддержка "горячего подключения";
- Компактное исполнение;
- Питание от USB;
- Совместная работа нескольких устройств.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Максимальная скорость передачи данных	460 кбит/с
Диапазон допустимых напряжений на входах RS-232	-30 В ÷ +30 В
Напряжение пробоя развязки	1 КВ
Размер корпуса (размер описывающего параллелепипеда) длина x ширина x высота мм	55x55x16 мм
Длина USB кабеля (в комплекте)	1.8 м

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ООО «МикроАРТ»

Дата продажи товара _____

Цена _____

Подпись продавца _____

Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи

